



PAOLO SCOPPETTUOLO per Te...

CONSIGLI POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Alla totale riuscita della posa di un pavimento e/o rivestimento concorrono, insieme alle qualità tecniche ed estetiche del materiale, elementi quali sottofondo, strato legante, giunti di dilatazione, che devono costituire un vero e proprio sistema integrato. Solo la corretta esecuzione delle operazioni di posa assicura un perfetto risultato finale. La posa deve essere preferibilmente eseguita con collanti, attenendosi alle istruzioni dell'azienda produttrice degli stessi. Per lastre di formato superiore al 60x60 cm per pavimento a intenso calpestio, è consigliabile sempre il sistema a doppia spalmatura oltre alla posa di una fuga di almeno 2/3 mm.

Per valorizzare al meglio le caratteristiche del materiale, si consiglia di seguire, durante la posa in opera, le seguenti prescrizioni:

- Posare preliminarmente a secco a terra e quindi prima dell'incollaggio alcuni pezzi delle lastre oggetto di posa per verificarne l'effetto d'insieme e rilevare eventuali criticità. Nella fase di posa bisogna attingere il materiale da più scatole per ottenere un effetto estetico omogeneo ed apprezzarne la tonalità. Prima dell'installazione il posatore è tenuto a verificare la scelta ed il calibro del prodotto oltre alla planarità ed ortogonalità.
- Non immergere in acqua il materiale prima della posa.
- Se si utilizza il sistema di posa tradizionale, battere il materiale in modo omogeneo sino alla totale scomparsa di cavità o bolle d'aria fra il supporto della lastra ed il massetto e fino alla fuoriuscita del collante dalle fughe. Soprattutto nelle superfici levigate, per i tagli non segnare la parte superiore da posare con matite o pennarelli. Attendere 48-72 ore prima di sottoporre il pavimento al normale transito.
- Da normativa di settore il materiale una volta posato NON è contestabile. Il materiale NON in Prima Scelta NON può essere oggetto di contestazione.

PREPARAZIONE MASSETTO E COLLANTE

Prima di iniziare la posa, si raccomanda di assicurarsi che il supporto/massetto sia sufficientemente stagionato, planare, meccanicamente resistente, privo di parti friabili, esenti da grassi, oli, vernici, cere (ben pulito). In caso di posa all'esterno verificare preliminarmente la presenza di una adeguata pendenza di almeno 1% a ml in modo da consentire un corretto deflusso dell'acqua e non farla ristagnare sulla superficie.

Scegliere l'adesivo più adeguato considerando i seguenti fattori:

- tipo di supporto;
- tipologia e formato delle lastre da pavimento e rivestimento;
- condizioni climatiche all'atto della posa;
- tempi a disposizione per la messa in esercizio del pavimento e/o rivestimento ceramico;

Si raccomanda di seguire le indicazioni dei migliori produttori di adesivi per la posa di piastrelle ceramiche.

- Preparare il collante seguendo le indicazioni del produttore.
- Applicare l'adesivo sul supporto mediante spatola di idonea dentatura.
- È importante utilizzare uno stucco appropriato anche in funzione della destinazione d'uso del pavimento e/o rivestimento ceramico, seguendo le indicazioni dei migliori produttori di sigillante per fughe.
- Per una corretta ed agevole eliminazione dello stucco seguire le indicazioni del produttore dello stesso (verificandone preventivamente l'idoneità).

STUCCATURA E PULIZIA FINALE

Con collanti a presa normale, stuccare il pavimento dopo 24/48 ore, se si utilizzano adesivi rapidi dopo 4h. Soprattutto sui materiali levigati utilizzare stucchi cementizi con colori tono su tono, evitando su materiali chiari stucchi di colore scuro, e viceversa. Per la stuccatura di queste superfici è consigliabile non adoperare malte flessibili a base di materiali sintetici soprattutto se a contrasto col colore del materiale e non aggiungere additivi/lattici allo stucco.

Essi, infatti, rendono estremamente difficoltosa l'eliminazione dei residui con i normali prodotti di pulizia. Se si utilizzano stucchi con pigmenti a contrasto o speciali, attenersi scrupolosamente alle informazioni riportate sulle schede tecniche e testare prima lo stucco sul materiale. Stendere lo stucco con spatola gommata su tutta la superficie del materiale.

Stuccare piccole superfici per volta, asportando le quantità eccedenti con spugne o stracci umidi (di sola acqua pulita) o utilizzare apposite utensili per eliminare lo stucco eccedente, quando ancora il velo di stucco è umido.

Un'adeguata pulizia iniziale è fondamentale sia per valorizzare la brillantezza, sia per assicurare la pulibilità e la semplicità di manutenzione ordinaria. La pulizia iniziale va quindi effettuata immediatamente dopo la posa, utilizzando prodotti a base acida,

strofinando energicamente e sciacquando abbondantemente con acqua pulita. In questo modo sarà possibile eliminare i residui di stucco, collante, cemento, ecc. È possibile utilizzare tutti i detergenti disponibili sul mercato, con unica esclusione dei prodotti contenenti acido fluoridrico (composti e derivati) come previsto dalla norma EN 14411.

Si raccomanda una accurata protezione del pavimento posato. Qualora sia necessario eseguire altre operazioni quali tinteggiatura, lavori idraulici o qualsiasi altro lavoro, si consiglia, terminata la posa, di coprire il pavimento con teli pvc o airballs o tessuti.

LAVAGGIO DOPO POSA

Per queste operazioni si propone **Fila DETERDEK PRO**, detergente disincrostante acido che non sviluppa fumi nocivi e non aggrredisce le fughe. Rimuove lo sporco da cantiere. **Fila DETERDEK PRO** unisce all'azione disincrostante anche un'efficace azione pulente.

Prima dell'utilizzo seguire sempre le indicazioni del produttore.

NORME DI MANUTENZIONE DOPO POSA

Il gres porcellanato richiede una attenta manutenzione. Sugeriamo per mantenere nel tempo al meglio l'aspetto e le caratteristiche originali del prodotto di seguire queste indicazioni di carattere generale

a) non lasciare depositare troppo a lungo le macchie di sporco sul pavimento, cercando di asportarle prima possibile;

b) per ottenere i migliori risultati di pulizia si consiglia di trattare ogni tipo di macchia con un detergente specifico.

Per macchie particolarmente resistenti si consiglia di lasciare operare il detergente per periodi prolungati 4-8-12 ore.

Per la pulizia di tutti i giorni si consiglia il Fila **CLEANER PRO** detergente neutro a basso residuo, si diluisce a seconda dello sporco.

Ad elevate diluizioni non necessita di risciacquo. Non lascia, sulla superficie lavata, residui cerosi. Si può usare anche con macchine lavasciuga.

Per sporchi più intensi e per togliere le macchie si consiglia Fila **PS87 PRO** detergente sgrassante e smacchiatore.